



## Matelux | Matelux Linea Azzurra

Gamma Matelux

### Vetri satinati.

- Vetri float Planibel con una faccia satinata di alta qualità estetica.
- Aspetto traslucido, neutro e satinato: più trasparente del Lacomat e del vetro sabbato.
- Facile manutenzione, eccellente resistenza alle macchie.
- Possibilità infinite di trasformazioni: tempra, laminazione (con intercalare chiaro o colorato) e assemblaggio in vetrata isolante,... (eccetto Matelux Silver e Matelac)
- Possibilità infinite di applicazioni interni (componenti di mobili) ed esterno (facciate, coperture)

## Matelux Linea Azzurra - Descrizione

Satinatura di alta qualità su vetro Float Linea Azzurra in forti spessori, le cui caratteristiche sono la colorazione leggermente azzurrata - assolutamente unica - e la facilità di taglio.

Applicazioni: tavoli, scaffali, scale, pavimenti)

## Prestazioni

Composizione	Aspetto	Car. Luminose		Car. energetiche			Valore U W/m <sup>2</sup> .K
		TL %	RL %	AE %	FS %	SC	
15	Chiaro	83	8	33	69	0.79	5.4
19	Chiaro	81	8	38	66	0.75	5.3

## Abbreviazioni:

TL: Trasmissione luminosa; RL: Riflessione luminosa; UV: Trasmissione dei raggi ultravioletti; AE: Assorbimento energetico; FS: Fattore solare.

## Simboli:

- Il simbolo | indica la posizione di uno strato antisolare.
- Il simbolo † indica la posizione di uno strato a bassa emissività (Planibel Top N / Planibel Top NT).
- Il simbolo ! indica la posizione di uno strato a bassa emissività (Planibel G).

## Tolleranza:

I dati sono calcolati sulla base delle misure spettrali conformi alle norma EN 410. La tolleranza dei dati pubblicati in relazione alle proprietà fotometriche è di +/- 3 punti.

Il coefficiente U (in precedenza detto valore k) è calcolato in base alla norma EN 673. La misura dell emissività è conforme alle norme EN 673 (allegato A) e EN 12898. La tolleranza rispetto al coefficiente U è di +/- 0,1W/m<sup>2</sup>.K

Cfr. anche le condizioni di utilizzo.

## Disponibilità

### Availability of Matelux Linea Azzurra

Dimensions	Thickness mm	
321cm x	15	19
255	o	o
244	-	-
240	x	x
225	x	x
215	-	-
200	-	-
185	-	-
x standard		
o not standard		